



Plan de bande

24 centimètres – 1240-1300 MHz

Mise à jour du 27 juillet 2026

Utilisation primaire : Radiolocalisation, Recherche spatiale, captage à distance de radars pour satellite, navigation aéronautique (GPS).

Utilisation secondaire : Amateur

Fréquences	Assignations
1240 – 1246	Canal 1, ATV (Télévision amateur)
1246 – 1248	Liens FM , bande étroite (NB), numérique, duplex à 1258 MHz
1248 – 1252	Données à haut débit (≥ 4800 bauds)
1252 – 1258	Canal 2, ATV
1258 – 1260	Liens FM NB, numérique, duplex à 1246 MHz
1260 – 1270	Liens ascendants pour satellite (primaire) Expérimentation large bande (secondaire)
1270 – 1276	Entrées de répéteurs FM (espacement de 25 kHz)
1276 – 1282	Canal 3, ATV
1282 – 1288	Sorties de répéteurs
1288 – 1294	Expérimentation large bande
1294 – 1295	FM NB en simplex, numérique (1)
1294.500	Fréquence d'appel nationale en FM
1295 – 1295.8	SSTV, FAX, ACSSB (amplitude-compander compresseur extenseur d'amplitude) expérimental
1295.8 – 1296	Réservé pour le développement en EME (earth-moon-earth, utilisation de la lune comme réflecteur)/CW/SSB

Fréquences	Assignations
1296 - 1296.05	EME exclusif
1296.100	Fréquence d'appel nationale en CW/SSB
1296.4 – 1296.6	Entrées de réémetteurs linéaires crossband (crossband linear translator)
1296.6 – 1296.8	Sorties de réémetteurs linéaires crossband (crossband linear translator)
1296.8 – 1297.0	Radiophares expérimentaux
1297.0 – 1299.0	Numérique (<= 2400 bauds)
1299.0 – 1300.0	Données à haut débit (>= 4800 bauds) (2)

NOTES

1. Canaux de 25 kHz, 1294.025 - 1294.175
2. Canaux de 100 kHz, 1299.05 à 1299.95, duplexés en crossband aux fréquences 430.55 à 430.95