



Plan de bande

6 mètres – 50 MHz

Mise à jour du 27 juillet 2026

Amateurs : Utilisation exclusive primaire dans cette portion de 4 MHz du spectre.

Fréquences	Assignations
50.0 - 50.6 MHz	Modulation à largeur de bande étroite (SSB, AM)
50.0 - 50.050	CW/Radiophares/EME (Moonbounce) (La lune est utilisée comme réflecteur)
50.050 - 50.1	CW/Radiophares
50.1	Fréquence d'appel général en CW
50.1 - 50.6	SSB et AM (largeur de bande $\leq 2,3$ kHz)
50.105 - 50.115	Fenêtre DX (Écoute du DX dans cette portion) (4)
50.11	Fréquence d'appel dans la fenêtre DX (4)
50.125	Fréquence d'appel nationale en SSB
50.4	Fréquence d'appel en AM
50.6 - 51.0	Modes expérimentaux (1)
50.7	Fréquence d'appel en RTTY et AMTOR
50.8 - 50.98	Radioguidage de modèles télécommandés, 10 canaux sur une trame de 20 kHz
51.0 - 51.1	Fenêtre DX, zone du Pacifique (ZL), (SSB /CW uniquement) (3)
51.1 – 52	Fréquences simplex pour téléphonie en FM et Packet (1)
51.7	Fréquence nationale d'appel en simplexe pour le mode Packet
52 - 52.05	Fenêtre DX, zone du Pacifique (VK), (SSB /CW uniquement) (3)
52.525	Fréquence nationale d'appel en FM
52 – 53	Fréquences d'entrée pour les répétitrices en FM (voix) (2)
53 - 54	Fréquences de sortie pour répétitrices en FM (voix)

Notes

1. Fréquences suggérées en Amérique du Nord pour les répéteurs numériques (digipeaters) en Packet et les transmissions en mode dispersé pour le Packet.

50.62/51.62 50.68/51.68 50.76/51.76 50.69/51.64 50.72/51.72

50.78/51.78 50.66/51.66 50.74/51.74

Pour les répéteurs en phonie et les répéteurs en packet contigus, utilisez une entrée haute et une sortie basse, pour offrir un maximum d'isolation mutuelle entre les fréquences.

2. Tableau des paires de fréquences de répéteurs
3. Les amateurs doivent éviter d'utiliser la modulation de fréquence ou d'autres modes à large bande sur ces fréquences, afin de minimiser l'interférence envers les amateurs australiens et néo-zélandais opérant dans la Région2 en SSB et CW
4. Les amateurs nord-américains doivent éviter d'appeler « CQ DX » sur la fréquence 50.110 MHz